

# CPD15-S 1.5 TON AKÜLÜ

Model	CPD15-S 1.5 3 TEKER
Güç	Elektrikli
Operasyon tipi (el, yaya, ayakta, oturmuş)	Oturarak
Yük kapasitesi	1500
Yük merkezi mesafesi	500
Yük mesafesi, tahrik aksı ortası çatal	377
dingil açıklığı	1360
Servis ağırlığı dahil batarya (hat 6.5'e bakın)	3160
Aks yükü, yüklü ön / arka	4450/510
Aks yükleme, boş ön / arka	1530/1630
Tip: katı kauçuk, süper elastik, pnömomatik, poliüretan	süper elastik
Lastikler boyutu, ön	18×7-8
Lastikler boyutu, arka	15X4½-8
Tekerlekler, ön / arka numara (x = tahrikli tekerlekler)	1×/2
Ön genişliği	960
Arka Genişliği	180
Direk / çatal taşıyıcı ileri / geri eğme	5/7
indirilmiş direk yüksekliği	2008
Serbest kaldırma	125
Kaldırma yüksekliği	4500
Uzatılmış direğin yüksekliği	3981
Aşırı yük koruma yüksekliği	2075
Koltuk yüksekliği / ayakta yükseklik	1030
Bağlantı yüksekliği	465
Toplam uzunluk	1400
Çatalların uzunluğu	1000
Genel genişlik	1100
Çatal boyutları	40/120/1000
Çatal taşıma genişliği	1040
Zemin boşluğu, direğin altında, yüklü	123
Zemin boşluğu, dingil mesafesi merkezi	105
Paletler 1000 × 1200 crossways için koridor genişliği	3127
Palet 800 × 1200 için koridor genişliği	3327
Dönüş yarıçapı	900
Seyahat hızı, yüklü / boş	14/15
Kaldırma hızı, yüklü / boş	0.30/0.42
indirme hızı, yüklü / boş	< 600
Çekme çubuğu çekme, yüklü / boş S2 60 dak	14000
Max.Gradient performansı, yüklü / boş S2 5 dak.	15/20
Frenler	Hidrolik
Motor gücü S2 60 dakika sürün	4.5*2
Pil standart	BS
Akü voltajı, nominal kapasite K5	24/400 ( 48/490 48/560)
Akü ağırlığı	800

Sürücü kontrolü tipi	AC
Ataşman için çalışma basıncı	17,5
Yağ Hacmi	36
EN 12 053'e göre sürücü kulağındaki ses seviyesi	73